

JST-182



JST-182 产品应用

1. 工业应用
2. 畜牧应用

JST-182 产品特点

JST-182是工业产业中及其重要的产品。安装尺寸紧凑使得该产品可以应用在狭小的空间里，从而不用担心会影响其强大功能的表现。JST-182 比较适用于工程机械、农业机械、环保领域等行业。

JST-182 技术参数

丝杆类型:梯形螺牙
 输入电压:12V/24/36/48VDC
 最大负载:1200N
 最大速度:90mm/s
 最大行程:800mm
 行程开关:内置
 保护等级:IP65
 使用频率:10%, 2min.on/18min.off
 控制方式:有线、无线
 可选配置:电位计/霍尔感应器
 环境温度:-45~65℃
 噪声指数:≥45dB
 最小安装尺寸: 105+行程(无信号输出)
 135+行程(有信号输出)

JST-182 选型规格码

JST182

<input type="checkbox"/>	电压	1=12V	2=24V	3=36V	4=48V
<input type="checkbox"/>	负载与速度	见参数表			
<input type="checkbox"/>	行程 (mm)	实际使用有效长度			
<input type="checkbox"/>	安装尺寸 (mm)	含有效行程闭合总长度			
<input type="checkbox"/>	上端形式	1=销孔 6.5 mm	2=销孔 8mm	3=销孔 10mm	4=外螺纹
		5=内螺纹	6=鱼眼拉头	7=叉销	8=非标定制
<input type="checkbox"/>	下端形式	1=销孔 6.5 mm	2=销孔 8mm	3=销孔 10mm	4=后法兰
<input type="checkbox"/>	下端角度	1=90°	2=0°		
<input type="checkbox"/>	限位开关	1=两端点开关切电流		2=两端点开关信号输出	
		3=两端点开关切电流并有一个开关信号输出			
<input type="checkbox"/>	防护等级	1=IP65			
<input type="checkbox"/>	信号输出	1=无	2=霍尔感应器	3=电位计	
<input type="checkbox"/>	线 长	1=300mm	2=500mm	3=800mm	
<input type="checkbox"/>	电线接头	1=裸线粘锡		2=标准插头	

JST-182 选型规格码示例

30 推杆, 推力 120N, 行程 100mm, 空载速度 44mm/S, 电压 12V, 安装距 205mm, 上端形式∅6.5 销孔, 下端形式∅6.5 销孔, 防护等级 IP65, 不带电位计, 其余为默认值。

规格码书写格式

JST-182-1A-100205-1111-1111