

电动缸外形尺寸

伺服电动缸JST-S3系列
S3出力15KN



	外螺纹	内螺纹	杆端关节轴承	端盖	L形铁脚
JST-S3 活塞杆端 连接方式					
JST-S3 折返式 前法兰安装方式					
JST-S3 折返式 后法兰安装方式					
JST-S3 折返式 耳轴安装方式					
JST-S3 折返式 侧面安装方式					
JST-S3 折返式 尾胶安装方式					

	外螺纹	内螺纹	杆端关节轴承	端盖	L形铁脚
JST-S3 活塞杆端 连接方式					
JST-S3 直线式 前法兰安装方式					
JST-S3 直线式 后法兰安装方式					
JST-S3 直线式 耳轴安装方式					
JST-S3 直线式 侧面安装方式					
JST-S3 直线式 尾胶安装方式					

JST-S3系列											
型号	类型	丝杆 导程 (mm)	电机 功率 (w)	电机额 定转速 (rpm)	减速比	额定 出力 (KN)	额定 速度 (mm/s)	额定 行程 (mm)			
JSTS3-ZX001-F00-S00-V00	直线式	5	1500	3000	无	5.1	250	050、 100、 150、 200、 250、 300、 400、 450、 500、 800、 1000、 1200、 1500、 (可选)			
JSTS3-ZX002-F00-S00-V00						6.8					
JSTS3-ZX003-F00-S00-V00						1500				2.54	
JSTS3-ZX004-F00-S00-V00			2000			3.4					
JSTS3-ZX005-F00-S00-V00			3000			5.1					
JSTS3-ZX006-F00-S00-V00			4000			6.7					
JSTS3-ZX007-F00-S00-V00		5000	8.4								
JSTS3-ZX008-F00-S00-V00		10	1000	2000		5.1	167			333	
JSTS3-ZX009-F00-S00-V00						1500					7.6
JSTS3-ZX010-F00-S00-V00						1000					2.56
JSTS3-ZX011-F00-S00-V00						1500					3.8
JSTS3-ZX012-F00-S00-V00						2000					5.1
JSTS3-ZX013-F00-S00-V00					2500	6.3					
JSTS3-ZX014-F00-S00-V00		3000	7.6								
JSTS3-ZF001-F00-S00-V00		折返式	5	1500	3000	1:1	5.1	250			
JSTS3-ZF002-F00-S00-V00						1:1.5	7.6	167			
JSTS3-ZF003-F00-S00-V00	1:1.1					6.8	250				
JSTS3-ZF004-F00-S00-V00	1:1					2.54	500				
JSTS3-ZF005-F00-S00-V00	1:1.5					3.8	333				
JSTS3-ZF006-F00-S00-V00	1:2					5.1	250				
JSTS3-ZF007-F00-S00-V00	1:1					3.4	250				
JSTS3-ZF008-F00-S00-V00	1:1.5					5.1	333				
JSTS3-ZF009-F00-S00-V00	1:2		6.8	250							
JSTS3-ZF010-F00-S00-V00	1:1		5.1	500							
JSTS3-ZF011-F00-S00-V00	1:1.5		7.6	333							
JSTS3-ZF012-F00-S00-V00	1:2		10	250							
JSTS3-ZF013-F00-S00-V00	1:1		6.7	500							

※ 备注：我公司标准配置电机为松下伺服电机，也可根据客户要求选配电机，选配电机种类有：伺服电机、直流电机、步进电机和三相异步电机等。

JST-S3系列									
型号	类型	丝杆 导程 (mm)	电机 功率 (w)	电机额 定转速 (rpm)	减速比	额定 出力 (KN)	额定 速度 (mm/s)	额定 行程 (mm)	
JSTS3-ZF014-F00-S00-V00	折返式	10	4000	3000	1:1.5	10	333	050、 100、 150、 200、 250、 300、 400、 450、 500、 800、 1000、 1200、 1500、 (可选)	
JSTS3-ZF015-F00-S00-V00					1:1	8.4	500		
JSTS3-ZF016-F00-S00-V00					1:1.5	12.6	333		
JSTS3-ZF017-F00-S00-V00			1:1		5.1	167			
JSTS3-ZF018-F00-S00-V00			1:1.5		7.6	111			
JSTS3-ZF019-F00-S00-V00			1:1.1		7.6	167			
JSTS3-ZF020-F00-S00-V00		1:1	2.56	333					
JSTS3-ZF021-F00-S00-V00		1:1.5	3.8	222					
JSTS3-ZF022-F00-S00-V00		1:2	5.1	167					
JSTS3-ZF023-F00-S00-V00		1:1	3.8	333					
JSTS3-ZF024-F00-S00-V00		1:1.5	5.7	222					
JSTS3-ZF025-F00-S00-V00		1:2	7.6	167					
JSTS3-ZF026-F00-S00-V00		1:1	5.1	333					
JSTS3-ZF027-F00-S00-V00		1:1.5	7.6	222					
JSTS3-ZF028-F00-S00-V00		1:2	10	167					
JSTS3-ZF029-F00-S00-V00		1:1	6.3	333					
JSTS3-ZF030-F00-S00-V00		1:1.5	9.4	222					
JSTS3-ZF031-F00-S00-V00		1:1	7.6	333					
JSTS3-ZF032-F00-S00-V00		1:1.5	11.4	222					

※ 备注：我公司标准配置电机为松下伺服电机，也可根据客户要求选配电机，选配电机种类有：伺服电机、直流电机、步进电机和三相异步电机等。