

## 电动缸外形尺寸



伺服电动缸JST-S12系列  
S12 出力700KN





JST-S12  
活塞杆端  
连接方式





JST-S12  
折返式  
前法兰安装方式





JST-S12  
折返式  
后法兰安装方式





JST-S12  
折返式  
耳轴安装方式



JST-S12  
折返式  
侧面安装方式



JST-S12  
折返式  
尾铰安装方式



## ELECTRIC CYLINDER MANUFACTURING EXPERTS



电动缸制造专家





JST-S12  
活塞杆端  
连接方式





JST-S12  
直线式  
前法兰安装方式




JST-S12  
直线式  
后法兰安装方式




JST-S12  
直线式  
耳轴安装方式



JST-S12  
直线式  
侧面安装方式



JST-S12  
直线式  
尾铰安装方式



## ELECTRIC CYLINDER MANUFACTURING EXPERTS

电动缸制造专家

### JST-S12系列

型号	类型	丝杆 导程 (mm)	电机 功率 (kw)	电机额 定转速 (rpm)	减速比	额定 出力 (KN)	额定 速度 (mm/s)	额定 行程 (mm)
JSTS12-ZX001-F□□-S□□-V□□	直线式	25	15	1500	15	300	41	050、 100、 150、 200、 250、 300、 400、 450、 500、 800、 1000、 1200、 1500、 2000、 3000、 4000、 5000、 (可选)
JSTS12-ZX002-F□□-S□□-V□□					20	400	32	
JSTS12-ZX003-F□□-S□□-V□□					40	700	16	
JSTS12-ZX004-F□□-S□□-V□□		25	30	1500	10	500	63	
JSTS12-ZX005-F□□-S□□-V□□					15	600	42	
JSTS12-ZX006-F□□-S□□-V□□					20	700	32	
JSTS12-ZF001-F□□-S□□-V□□	折返式	25	15	1500	15	300	41	
JSTS12-ZF002-F□□-S□□-V□□					20	400	32	
JSTS12-ZF003-F□□-S□□-V□□					40	700	16	
JSTS12-ZF004-F□□-S□□-V□□		25	30	1500	10	500	63	
JSTS12-ZF005-F□□-S□□-V□□					15	600	42	
JSTS12-ZF006-F□□-S□□-V□□					20	700	32	