

## JST-188



### JST-188 产品应用

#### 1. 工业应用

### JST-188 产品特点

JST-188是工业应用产品线中的一个重要产品。安装尺寸紧凑，使用强力永磁直流马达，特别适用恶劣的工业环境，尤其是适用于一些损耗量比较大的机械、自动化设备。

### JST-188 技术参数

丝杆类型：梯形螺牙/滚珠螺牙  
输入电压：12V/24V/36V/48VDC  
最大负载：12000N  
最大速度：60mm/s  
最大行程：1000mm  
行程开关：内置、离合器机械限位  
保护等级：IP66（最高）  
使用频率：10%，2min.on/18min.off  
控制方式：有线  
可选配置：电位计/霍尔感应器  
环境温度：-45~65℃  
噪声指数：≥60dB  
最小安装尺寸：190+行程（无信号输出）

### JST-188 选型规格码

#### JST 188

<input type="checkbox"/>	电压	1=12V	2=24V	3=36V	4=48V
<input type="checkbox"/>	负载与速度	见参数表			
<input type="checkbox"/>	行程 (mm)	实际使用有效长度			
<input type="checkbox"/>	安装尺寸 (mm)	含有效行程闭合总长度			
<input type="checkbox"/>	上端形式	1=销孔 6.5 mm	2=销孔 8mm	3=销孔 10mm	4=外螺纹 5=内螺纹
<input type="checkbox"/>	下端形式	1=销孔 6.5 mm	2=销孔 8mm	3=销孔 10mm	4=后法兰
<input type="checkbox"/>	下端角度	1=90°	2=0°		
<input type="checkbox"/>	限位开关	1=两端点开关切电流		2=两端点开关信号输出	
<input type="checkbox"/>	防护等级	1=IP65			
<input type="checkbox"/>	信号输出	1=无	2=霍尔感应器	3=电位计	
<input type="checkbox"/>	线 长	1=300mm	2=500mm	3=800mm	
<input type="checkbox"/>	电线接头	1=裸线粘锡	2=标准插头		

### JST-188 选型规格示例

30 推杆，推力 120N，行程 100mm，空载速度 44mm/S，电压 12V，安装距 205mm，上端形式∅6.5 销孔，下端形式∅6.5 销孔，防护等级 IP65，不带电位计，其余为默认值。

#### 规格码书写格式

JST-188-1A-100205-1111-1111