

JST-183



JST-183 产品应用

1. 工业应用
2. 畜牧应用
3. 家具应用
4. 汽车应用
5. 医疗应用

JST-183 产品特点

JST-183是工业产业中及其重要的产品。产品选用直流永磁马达, 结构小巧、坚固耐用, 特殊适用于环境恶劣、输出负载要求比较大的场合。出色优越的产品性能, 使得该产品在特种车辆、新能源、环保行业有很好的通用性。

JST-183 技术参数

输入电压: 12V/24V36V48VDC
 极限负载: 2500N (自锁)
 速度: 5、10、14. mm/s
 行程: 15mm~1000mm (可选)
 最短安装距离: A=108mm+S
 行程开关: 内置微动限位开关
 工作温度: -26~65℃
 输出功率: 45W
 保护等级: IP65
 工作频率: S2-20min
 控制方式: 有线、无线、无线加有线

JST-183 选型规格码

JST 183

<input type="checkbox"/>	电压	1=12V	2=24V	3=36V	4=48V
<input type="checkbox"/>	负载与速度	见参数表			
<input type="checkbox"/>	行程 (mm)	实际使用有效长度			
<input type="checkbox"/>	安装尺寸 (mm)	含有效行程闭合总长度			
<input type="checkbox"/>	上端形式	1=销孔 6.5 mm	2=销孔 8mm	3=销孔 10mm	4=外螺纹 5=内螺纹
<input type="checkbox"/>	下端形式	1=销孔 10mm	2=销孔 13mm	3=后法兰	4=非标定制 5=U型开槽, 销孔 13mm
<input type="checkbox"/>	下端角度	1=90°	2=0°		
<input type="checkbox"/>	限位开关	1=两端点开关切电流	2=两端点开关信号输出		3=两端点开关切电流并有一个开关信号输出
<input type="checkbox"/>	防护等级	1=IP65	2=IP66		
<input type="checkbox"/>	信号输出	1=无	2=霍尔感应器	3=电位计	
<input type="checkbox"/>	线长	1=300mm	2=500mm	3=800mm	
<input type="checkbox"/>	电线接头	1=裸线粘锡	2=标准插头		

JST-183 选型规格示例

30 推杆, 推力 120N, 行程 100mm, 空载速度 44mm/S, 电压 12V, 安装距 205mm, 上端形式 \varnothing 6.5 销孔, 下端形式 \varnothing 6.5 销孔, 防护等级 IP65, 不带电位计, 其余为默认值。

规格码书写格式

JST-183-1A-100205-1111-1111